



800 SA



800 SA

Semi-automatische schuinsnijder

- Snijdt van flinterdun tot plakken van 32 mm
- Na instelling snijdt de machine automatisch
- Standaard uitgevoerd met vleestafel (kantelbaar en afneembaar)
- Geleverd met waargeleider: houdt het vleeswaar op zijn plaats
- Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden

800 SA

Materiaal gebruik

RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.
Geanodiseerd aluminium.

Afmetingen

Footprint: (L x B) 550 x 400 mm.
Buitenmaat: (L x B x H) 740 x 600 x 650 mm.
Afmeting vleestafel: (L x B) 290 x 300 mm.
Kantelbaar en afneembaar.



Slijp-unit: Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine.
Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.

Snij capaciteit: 240 mm. voor ronde producten.
210 x 210 mm. voor vierkante producten.
240 x 210 mm. voor rechthoekige producten.

Mes: Ø 318 mm.
Messnelheid: 280 RPM.
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

Mesafnemer: Wordt standaard meegeleverd.

Dikte instelling: 0 – 32 mm. traploos instelbaar.

Waargeleider: Houdt het product op zijn plaats.
Hierdoor minimaal snijverlies.

Duwplaat: Verlengde as voor duwplaat en ruimtebesparende parkeerstand.

Reiniging: Mesplaat, slijp-unit en vleestafel zijn afneembaar.

Motor: 0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving.
1400 RPM
IP 23

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 2,5 Ampère
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère



Uitvoering

Teflon-uitvoering: Dit model is uitgevoerd met een hoogwaardige Teflonlaag voor delen die met voedsel in contact komen. Bijzonder geschikt voor kaas.

Geluidsniveau: < 65 dB (A)

Gewicht: 80 Kg.

Voldoet aan: CE-richtlijn 89/392/EEC
Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 : 1998
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC

Garantie: 12 maanden na levering.
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.